



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 703581 от 19.06.2025

Грузополучатель:

Автомобиль № X125UM174

Количество грузовых мест 6



НД - ГОСТ 13663-86 группа В, ГОСТ 8645-68

Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Масса фактическая, т	Механические и технологические свойства						Толщина покрытия, мкм
										временное сопротивление кгс/мм <sup>2</sup>	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм <sup>2</sup>	сплющивание	изгиб	гидродавление, кгс/см <sup>2</sup>	
1	35172319	Ст3сп	405127	1	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,905	52	32	-	-	-	-	-
2	35172319	Ст3сп	405127	2	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,905	52	32	-	-	-	-	-
3	35172319	Ст3сп	405106	2	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,910	52	32	-	-	-	-	-
4	35172319	Ст3сп	405107	1	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,925	52	32	-	-	-	-	-
5	35172319	Ст3сп	405107	2	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,925	52	32	-	-	-	-	-
6	35172319	Ст3сп	405125	2	50x25x3.0x6000	1020,0	170	3,193	2,900	52	32	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>						<b>6120,0</b>	<b>1020</b>	<b>19,158</b>	<b>17,470</b>							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата.

Заведующий складом  
должностьСтриж Виктор Владимирович  
ф.и.о