



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 616512 от 16.07.2025

Грузополучатель:

Автомобиль № С152АН716

Количество грузовых мест 7

НД - ГОСТ 30245-2003



Наименование продукции - ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ  
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Класс прочности	Номер партии	Номер пакета	Размеры профиля, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Масса фактическая, т	Механические и технологические свойства								
											временное сопротивление, МПа, Н/мм <sup>2</sup>	относительное удлинение, %	предел текучести, МПа, Н/мм <sup>2</sup>	изгиб	Ударная вязкость, Дж/см <sup>2</sup>				
															КСУ		КCV		
															минус 20° С		минус 70° С	после мех. старения	плюс 20° С
1	14322719	Ст3сп 5	-	837	7	160x80x4.0x12000	336,0	28	4,788	4,420	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
2	14322719	Ст3сп 5	-	837	5	160x80x4.0x12000	204,0	17	2,907	2,677	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
3	14068219	Ст3сп 5	-	144	2	160x80x4.0x12000	180,0	15	2,565	2,309	475	37	385	Уд.	142	-	-	119	-
4	14322719	Ст3сп 5	-	839	4	160x80x4.0x12000	48,0	4	0,684	0,630	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
5	14322719	Ст3сп 5	-	833	3	160x80x4.0x12000	288,0	24	4,104	3,860	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
6	14322719	Ст3сп 5	-	833	1	160x80x4.0x12000	336,0	28	4,788	4,400	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
7	14322719	Ст3сп 5	-	833	2	160x80x4.0x12000	48,0	4	0,684	0,633	475	28	355	Уд.	88	-	-	70	-
<b>ИТОГО:</b>							<b>1440,0</b>	<b>120</b>	<b>20,520</b>	<b>18,929</b>									

Трубы электросварные. Отгрузка профилей производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий  
складом  
должность



Борисова М.В.  
Ф.И.О

Начальник ОТК  
должность



Шмидт А.И.  
Ф.И.О