ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 172504920

(ст. НМОТ)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: ОАО "Новокузнецкметаллоптторг"

Грузополучатель:

Станция назначения: Автодоставка

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
H903EX550	111111	12.09.2025	25, 4700089125	0020993697	3	4	1	01	5	ПАЧКА

N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
2	40	ГОСТ 1050-2013	553626 - 3	20	2ГП	Круг 25			B1	25		6000	М/Д		1		3	9.200

Кривизна проката для класса IV - 2; Механические свойства ГОСТ 1050-2013 - М1, ТВ1 - 2; Предельные отклонения по длине проката группа БД - 2; С внепечной обработкой-ВОС - 2; Свойства соответствуют ГОСТ 1050-2013 по П.9.20 - 2; Способ выплавки : кислородно-конвертерный - 2

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто:	5	14.640
Нетто+Увязки:		14.690
Брутто:		14.690

№ пп	Номер плавки	Номер парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов) C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Сэ
2	553626	3	0.2000	0.2400	0.4600	0.0120	0.0110	0.0300	0.0200	0.0240	0.0020	0.0060	0.0430							

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	% δ_5	$\delta_р$	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °С	Тип образца		Мех.стар +20°С	Твердость НВ	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели Gв S	So	Gт S	So
																								S/X	So/X̃	S/X	So/X̃
2	553626	3	444	288			32.0			65					156			ГОДН									